

С_ЛАТИС

Делаем то, что не
делают другие



Ежемесячное
производство
до 2 500 м³
фанеры и элементов мебели

На основном предприятии в
Нижегородской области задействовано
150 > сотрудников
собственное мебельное бюро

Сокращенное наименование

ООО «Мануфактура»
ИНН 5224002109
ОГРН 1175275021074

Адрес почтовый (производство / склад)

607750, Нижегородская область,
г. Первомайск, р.п. Сатис, ул. Фабричная, д. 1

Телефон (коммерческая служба)

+7 (903) 053 11 14
+7 (930) 669 98 95

E-mail (коммерческая служба)

sale@satis.ru.com

Шоу-Рум в Москве

+7 (999) 988-81-18
sales@statis.ru.com
Москва, Лубянский проезд, 27/1с1, офис 537

Предприятие **организовано в 2017** году для реализации новых инвестиционных проектов в рамках группы компаний.

Предприятие образовано на базе Сатиской мебельной фабрики, основанной в 1957 году, с целью ее перепрофилирования и организации современного фанерного производства.

Производственная база компании расположена на юге Нижегородской области в поселке Сатис Первомайского района.

Предприятие включает в себя комплекс зданий и сооружений общей площадью почти 20 000 кв. метров, расположенных на территории 11,3 га.

В настоящее время основная продуктовая линейка компании, это 100% березовая продольная фанера ФК (MR) и ФСФ (WBP) прямоугольного формата 2440*1220mm и 2500*1250mm с объемом выпуска $\approx 1300\text{m}^3$ в месяц.

Фанера выпускается и соответствует ГОСТ 3916.1-96/ ГОСТ 3916.1-2018/ ГОСТ Р 53920-2010.

Для производства фанеры мы используем только высококачественную березу средней полосы России.

- Продольная берёзовая фанера ФК и ФСФ
- Ламинированная фанера
- Шпонированная фанера
- Меламиновая фанера
- Одноразовые столовые приборы из 100% берёзового шпона (ложки, вилки, ножи)
- Изделия из мебели: Латофлекс, Lazy Suzan, Face Frame
- Поддоны собственной конструкции





Сорт I (B)

Лист идеального качества с двух сторон, может иметь малозаметные царапины по плёнке, небольшие сколы по краям листа

Используют для мебели, экспозиций, интерьера, изготовления опалубки



Сорт II (BB)

На листе с двух сторон может быть брак – нехватка плёнки, царапины, сколы и трещины.

Используется для опалубки и подстилающих слоёв



Сорт III (CP)

Низший по качеству сорт из-за возможного вздутия плёнки, видимых пятен от краски, возможны сколы на поверхности

В строительстве в качестве многоразовой опалубки

Эта фанера, которая не боится воды и устойчива к различным природным и химическим воздействиям благодаря специальной защитной оболочке – фенольной пленке, покрывающей её снаружи.

Внутренние слои, как и у обычной фанеры, изготовлены из нескольких слоёв склеенного и спрессованного 100% березового шпона.

Ламинированная фанера незаменима при: изготовлении форм многоразовой бетонной опалубки, транспортировки продуктов и фармацевтических товаров,, обшивки стен и полов автофургонов и вагонов, на палубы морских судов.



Размер мм 2440x1220/2500x1250	Толщина 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27	Влажность % 5 -10	Торцы специальная акриловая краска
Плѐнка фенольная, коричневая, плотность 150 гр/м ²	Класс эмиссии E1, E0, 5	Поверхность гладкая (F)/сетка(W)	

Допустимые дефекты

- ❖ Вмятины (при условии прочного приклеивания пленки)
- ❖ Дефекты обрезки, сколы на кромке
- ❖ Налипание фрагментов пленки на поверхности
- ❖ Накладки и нахлестки (складки) пленки
- ❖ Недостача шпона во внутренних слоях
- ❖ Подтеки краски на поверхности листа
- ❖ Покоробленность
- ❖ Полосы и белесые пятна от пленки, от плит пресса
- ❖ Пропечатка структуры волокон и пороков древесины, здоровых сучков, вставок
- ❖ След от сращенного или ребросклеенного шпона
- ❖ Следы от дефектов внутреннего слоя: выпавшие сучки, отверстия
- ❖ Следы от дефектов внутреннего слоя: разошедшийся шов, трещины
- ❖ Царапины, риски без повреждения облицовочного покрытия

ГОСТ Р 53920-2010

Сертификат соответствия
№ РОСС.RU.HX37.H00962

Сертификат CARB на формальдегид
№ DC/01/14/2020 TPC-39-EPA

Протокол испытаний на содержание формальдегида по стандарту
PN-EN 717-1-2006 от 03 ноября 2020



Размер мм 2440x1220/2500x1250	Толщина 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27	Влажность % 5 -10	Торцы специальная акриловая краска
Плѐнка фенольная, коричневая, плотность 150 гр/м ²	Класс эмиссии E1, E0, 5	Поверхность гладкая (F)/сетка(W)	

Допустимые дефекты

- Вмятины на поверхности, вздутие пленки
- Горелая планка (прогар) от дефектов наружного слоя: негладкое лущение, полосы и пятна от шлифования, трещины, повреждения, выпавшие сучки
- Дефекты обрезки, сколы на кромке
- Изменение структуры поверхности в виде пятен и точек без разрушения покрытия
- Налипание фрагментов пленки на поверхности, накладки и нахлестки (складки) пленки
- Недостача шпона во внутренних слоях
- Отпечатки от плит пресса и мусора без повреждения покрытия
- Отслаивание, порыв, отсутствие, осыпание пленки
- Подтеки краски на поверхности листа
- Полосы и пятна от пленки, от плит пресса
- Пропечатка структуры волокон и пороков древесины, здоровых сучков, вставок
- След от сращенного или ребросклеенного шпона
- Следы от дефектов внутреннего слоя: выпавшие сучки, отверстия, разошедшийся шов, трещины
- Частицы шпона вклеенные в наружный слой
- Шероховатый след после ремонта облицованной поверхности
- Температурные разводы
- Покоробленность
- Царапины, риски

ГОСТ Р 53920-2010

Сертификат соответствия
№ РОСС.RU.HX37.H00962

Сертификат CARB на формальдегид
№ DC/01/14/2020 TPC-39-EPA

Протокол испытаний на содержание
формальдегида по стандарту
PN-EN 717-1-2006 от 03 ноября 2020



Размер мм 2440x1220/2500x1250	Толщина 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27	Влажность % 5 -10	Торцы специальная акриловая краска
Плѐнка фенольная, коричневая, плотность 150 гр/м ²	Класс эмиссии E1, E0, 5	Поверхность гладкая (F)/сетка(W)	

Допустимые дефекты

- ❖ Вмятины на поверхности, вздутие пленки
- ❖ Горелая планка (прогар) от дефектов наружного слоя: негладкое лущение, полосы и пятна от шлифования, трещины, повреждения, выпавшие сучки
- ❖ Дефекты обрезки, сколы на кромке
- ❖ Изменение структуры поверхности в виде пятен и точек
- ❖ Налипание фрагментов пленки на поверхности, накладки и нахлестки (складки) пленки
- ❖ Недостача шпона во внутренних слоях
- ❖ Отпечатки от плит пресса и мусора
- ❖ Отслаивание, порыв, отсутствие, осыпание пленки
- ❖ Подтеки краски на поверхности листа
- ❖ Полосы и пятна от пленки, от плит пресса
- ❖ Пропечатка структуры волокон и пороков древесины, здоровых сучков, вставок
- ❖ След от сращенного или ребросклеенного шпона
- ❖ Следы от дефектов внутреннего слоя: выпавшие сучки, отверстия, разошедшийся шов, трещины
- ❖ Частицы шпона вклеенные в наружный слой
- ❖ Шероховатый след после ремонта облицованной поверхности
- ❖ Температурные разводы
- ❖ Покоробленность
- ❖ Царапины, риски

ГОСТ Р 53920-2010

Сертификат соответствия
№ РОСС.RU.HX37.H00962

Сертификат CARB на формальдегид
№ DC/01/14/2020 TPC-39-EPA

Протокол испытаний на содержание
формальдегида по стандарту
PN-EN 717-1-2006 от 03 ноября 2020

2440x1220 формат продольной фанеры из 100% берёзы



Толщина, mm	Объем 1 листа, m³	Вес 1 листа, кг*	Объем 1 пачки, m³	Кол-во листов		Средние нормы загрузки, еврофура до 20 тонн (Д*Ш*В 13,6*2,5*2,3 м)			
				в 1 пачке, листов, шт.	в 1 m³, листов, шт.	Кол-во листов в авто, шт	Кол-во пачек в авто, шт	Объем авто, m³	Вес авто, кг
3	0,00893	6,3	1,206	135	111,982	3 241	24	28,944	20 738
4	0,0119	8,3	1,191	100	84,0336	2 402	24	28,584	20 249
6	0,0179	12,5	1,179	66	55,8659	1 581	24	28,296	20 071
6,5	0,0193	13,5	1,18	61	51,8134	1 467	24	28,32	20 128
7	0,02084	14,6	1,188	57	47,9846	1 368	24	28,512	20 284
8	0,0238	16,7	1,191	50	42,0168	1 201	24	28,584	20 369
9	0,0268	18,8	1,179	44	37,3134	1 056	24	28,296	20 159
10	0,0298	20,9	1,191	40	33,557	959	24	28,584	20 359
12	0,0357	25	1,179	33	28,0112	793	24	28,296	20 127
15	0,0447	31,3	1,161	26	22,3713	636	24,5	28,4445	20 238
18	0,0536	37,5	1,179	22	18,6567	528	24	28,296	20 109
21	0,0625	42,8	1,188	19	16	456	24	28,512	20 063
24	0,0714	50	1,215	17	14,0056	408	24	29,16	20 732
27	0,0804	56,3	1,206	15	12,4378	360	24	28,944	20 586
30	0,0893	62,5	1,161	13	11,1982	312	24	27,864	19 820
35	0,1042	72,9	1,146	11	9,5969	264	24	27,504	19 555
40	0,1191	83,4	1,191	10	8,3963	240	24	28,584	20 328

2500x1250 формат продольной фанеры из 100% берёзы



Толщина, mm	Объем 1 листа, m³	Вес 1 листа, кг*	Объем 1 пачки, m³	Кол-во листов		Средние нормы загрузки, еврофура до 20 тонн (Д*Ш*В 13,6*2,5*2,3 м)			
				в 1 пачке, листов, шт.	в 1 m³, листов, шт.	Кол-во листов в авто, шт	Кол-во пачек в авто, шт	Объем авто, m³	Вес авто, кг
3	0,0094	6,6	1,266	135	106,3829	3232	24	30,384	21333
4	0,0125	8,8	1,25	100	80	2400	24	30	21120
6	0,0188	13,2	1,238	66	53,1914	1580	24	29,712	20862
6,5	0,0203	14,2	1,238	61	49,261	1464	24	29,712	20784
8	0,025	17,5	1,25	50	40	1200	24	30	21000
9	0,0281	19,7	1,238	44	35,5871	1057	24	29,712	20830
10	0,0313	21,9	1,25	40	31,9488	958	24	30	20990
12	0,0375	26,3	1,238	33	26,6666	792	24	29,712	20838
15	0,0469	32,8	1,219	26	21,3219	624	24	29,256	20460
18	0,05625	39,4	1,238	22	17,7777	528	24	29,712	20812
21	0,0656	45,9	1,246	19	15,2439	456	24	29,904	20924
24	0,075	52,5	1,275	17	13,3333	408	24	30,6	21420
27	0,0844	59,1	1,266	15	11,8483	360	24	30,384	21276
30	0,0938	65,6	1,219	13	10,6609	312	24	29,256	20460
35	0,1094	76,6	1,203	11	9,1407	264	24	28,872	20216
40	0,125	87,5	1,25	10	8	240	24	30	21000



Приглашаем к сотрудничеству

[+7 \(903\) 053 11 14](tel:+79030531114)
[+7 \(930\) 669 98 95](tel:+79306699895)
[sale@satis.ru.com](mailto:sale@satis.ru)

[Фабричная улица, 1](#)
[посёлок Сатис,](#)
[городской округ Первомайск,](#)
[Нижегородская область](#)

Шоу-рум
[+7 \(999\) 988 81 18](tel:+79999888118)
[sales@satis.ru.com](mailto:sales@satis.ru)

[Москва](#)
[Лубянский проезд,](#)
[д. 27/1, стр. 1,](#)
[офис 537](#)

